Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 23:31

Link do produktu: https://www.dab-spaw.pl/destylator-d-s-v2-automat-wi-fi-zb-st-bufor-gl-aabratek-p-3.html



DESTYLATOR D-S V2 + AUTOMAT WI-FI + ZB. ST.+ BUFOR + GŁ. AABRATEK

Cena brutto	**7 200,00 zł**
Cena netto	**5 853,66 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**DS-V2-A**
Kod producenta	**DS-V2-A**

Opis produktu

⚗ DESTYLATOR AUTOMATYCZNY WI-FI D-S V3 TC
WYSOKOŚĆ ZESTAWU 235CM (+ 4CM DOKRĘCANE OCZKO DO ODWIEZSZANIA KOLUMNY)

Zbiornik w Stożku Spawany 60L
BUFOR - Wymuszona cyrkulacja 3,8L, wypełniony CU
KOLUMNA - Dzielona 45+75CM
GŁOWICA Aabratek Jeziorko - 90ML
MOC ROZRUCHOWA - 4500W
MOC ROBOCZA- 2500W
WYDAJNOŚĆ - do 33ML/MIN (1,8-1,9L/H)
TYP ZŁĄCZY - TRI CLAMP 63,5

⚠ **TERMIN REALIZACJI:** Zależy głównie od rodzaju produktu i ilości zamówień. Produkty na zamówienie Wysyłamy w Terminie Zgodnym z ustaleniami tel. bądź mailowymi. (o dokładną Datę można dopytać w zakładce KONTAKT mailem bądź tel. 663344704)

Autorska Inżynieria DAB-SPAW | , Bufor średnicy 220mm z Wymuszoną Cyrkulacją Pełniący Funkcję Filtra Katalitycznego | Głowica Puszkowa z Potężnym Skraplaczem | OLM Przyściankowy | Spawany Zbiornik **Z PODWÓJNYM DNEM**

Inwestycja w D-S V3 TC to decyzja o wejściu do elity domowej rektyfikacji. To nie jest produkt budżetowy – to zaawansowana technologicznie maszyna, w której każdy detal i każdy milimetr konstrukcji służy jednemu celowi: uzyskaniu nieskazitelnej czystości przy absolutnym komforcie obsługi. Jeśli szukasz urządzenia, które wybacza błędy, pracuje stabilnie i zostało zaprojektowane przez praktyków dla profesjonalistów – jesteś w odpowiednim miejscu.

FUNDAMENTY JAKOŚCI
Autorski Bufor z Wymuszoną Cyrkulacją Bypass – Serce Stabilizacji
Nasz bufor to unikat na skalę rynkową. Zastosowanie ogromnej średnicy aż 220mm i co za tym idzie pojemności 3,8L pozwoliło nam stworzyć potężną strefę stabilizacji procesu.
➤ **Funkcja filtra katalitycznego:** Wnętrze wypełnione miedzią pełni rolę katalizatora, który trwale wiąże i usuwa niepożądane związki siarki. Dzięki temu produkt końcowy jest pozbawiony "jajecznego" zapachu, charakteryzując się nieskazitelną łagodnością.
➤ **Wydajność:** Bufor znacząco opóźnia moment przedostawania się pogonów do kolumny, co pozwala odzyskać o 20% więcej "serca" z jednego procesu. To realna oszczędność Twojego czasu i surowca. Dzięki Baypas Bufor znacznie szybciej się "wzmacnia" niż inne konkurencyjne konstrukcje.

Autorska Modułowa Głowica Aabratek 90ml. z Wypinanym Skraplaczem Triclamp 63,5

➤ **Modułowość:** Kolejny Dowód na to że modułowość to klucz. Wypinając skraplacz z głowicy Aabratek i wpinając go w OLM powstaje głowica NIXON z małym jeziorkiem dedykowana do destylacji Prostej, Nie trzeba nic dokupować.
➤ **Oszczędność mediów:** Skraplacz Pancerny i Niezniszczalny wykonany z aż 6mb gwarantuje niskie zużycie wody chłodzącej
➤ **System Easy-Hang :** Unikalne, odkręcane oczko pozwala na bezpieczne odwieszenie kolumny po procesie – higiena i wygoda, których nie oferuje nikt inny, znacząco ułatwia z "wyjściem" zbiornika z pod kolumny w pełnym okablowaniu.
➤ **Powiększone Jeziorko z wymuszoną Cyrkulacją 90ml** przystosowane do zrzutów przedgonu - skutecznie odetnie niechciane frakcje.

OLM przyściankowy Z Funkcją Głowicy NIXON

➤ Dzięki Odpowiednio Dobranej ilości wypełnienia uzyskujemy nie zanieczyszczone "serce" od początku do końca procesu.
➤ **Funkcja Nixon Autorski Projekt** - Wpinając Skraplacz z głowicy Aabratek i wpinając go w OLM Powstaje Głowica z Małym Jeziorkiem dedykowaną do destylacji - Nie ma potrzeby Nic Dokupować - Pełna modułowość.

Zbiornik "Low Profile" 60L w Stożku – Higiena i Ergonomia

Zaprojektowaliśmy zbiornik, który rozwiązuje dwa największe problemy użytkowników: wysokość zestawu i trudność w myciu.
➤ **Wysokość zaledwie 37cm:** Pozwala na pracę w standardowych pomieszczeniach przy zachowaniu maksymalnej długości kolumny zasypowej.
➤ **Otwór inspekcyjny 220mm:** Centralny wlew o ogromnej średnicy umożliwia włożenie obu rąk do środka. Utrzymanie sterylnej czystości zbiornika po nastawach staje się formalnością.
➤ **Złącza Tri-Clamp 63,5mm:** Wszystkie przyłącza, w tym dodatkowy wlew, wykonane są w standardzie 63,5mm (TC). Brak konieczności posiadania różnych rozmiarów uszczelek i obejm – pełna modułowość.
➤ **Regulowane Stopki** - Umożliwiają dokładne wypoziomowanie Całej konstrukcji - W opcjach dodatkowych istnieje możliwość wymiany stopek na kółka obrotowe podwójnie łożyskowane co znacząco ułatwia transport pełnego zbiornika
➤ **Solidne rączki** - wygoda w przenoszeniu zbiornika
➤ **W każdym zbiorniku wspawane mocowanie pod przyszłą rozbudowę maszyny** - Nie ważne Jaki kupujesz model Nie zamkniemy Ci drogi do Rozwoju
➤ **Centralny spust 1/2" przegięty w dół** - Ze zbiornika schodzi wszystko - By Pozbyć się Płynu Nie trzeba się gimnastykować jak w innych konstrukcjach.
➤ **Wskaźnik poziomu wsadu** - Nie wiesz ile wlać do zbiornika To nie jest problem Widzisz to na zintegrowanym "Płynkowskazie"
➤ **Zintegrowany spust Bufora** - Znacząco ułatwia pozbycie się pozostałych ciężkich pogonów bezpośrednio do zbiornika.
➤ **Pochewka na termometr/sterownik, w cieczy w medium wsadu** - Pomiar rzeczywisty Cieczy nie Par.
➤ **Ocieplenie** - Zbiornik w pełni starannie odizolowany Matą kauczukową o podwyższonej odporności na uszkodzenia

Nie-symetryczna Dzielona Kolumna – Wolność Konfiguracji

Nasza kolumna nie jest "sztywna". Dzięki niesymetrycznemu podziałowi modułów, D-S V3 TC staje się urządzeniem uniwersalnym:
➤ **Tryb Rektyfikacji:** Pełna wysokość z wypełnieniem czołowego Producenta z dożywotnią Gwarancją KO Tigra (sprężynki pryzmatyczne) dla krystalicznego 96%.
➤ **Tryb Destylacji:** Możliwość skrócenia kolumny i konfiguracji pod nastawy owocowe (pot-still) lub zbożowe, aby zachować aromat surowca.
➤ **Podział kolumny** - wypełnienie ma swój Ciężar, podział skutecznie zapobiega "osiadaniu" Wypełnienia
➤ **Wysokość Pełnego Zasypu pod OLM w Pełnej Konfiguracji to aż 120cm.**

➤ **Wspawane MOCOWANIE termometru / sterownika na klamrze Tri-clamp (Pomysł Autorski)** - Sterownik Można Obrócić w dowolnym kierunku tak jak nam Wygodnie.
➤ **Wspawany port term na sondę termometru/sterownika 6mm na 10 półce.**

Profesjonalna Automatyka WiFi (do wyboru w opcjach dodatkowych)

OPCJA 1: Automatyka EQUINOX-RK.10 LCD (System Chmurowy)
 Pełna automatyzacja procesu: rozgrzewanie, stabilizacja, przedgon, serce, zakończenie.
 5 precyzyjnych sond temperatury (rozdzielczość 0.01°C): zbiornik, bufor, 10. półka, głowica, woda chłodząca.
 Zdalna kontrola i wsparcie: System WiFi zapewnia stałe aktualizacje i najwyższą stabilność pracy.
 Zabezpieczenie przed przegrzaniem głowicy w przypadku zaniku wody chłodzącej.
 Precyzyjny algorytm stabilizacji procesu dopasowany do konstrukcji maszyny D-S

OPCJA 2: Automatyka Dest-Master
 Automatyczny odbiór destylatu z innowacyjnym zaworem precyzyjnym z silnikiem krokowym.
 3 tryby odbioru do wyboru: rektyfikacja szybka, rektyfikacja oraz destylacja.
 Zdalny nadzór przez aplikację mobilną z inteligentnym systemem powiadomień.
 Detekcja gazów łatwopalnych: czujniki bezpieczeństwa wykrywające metanol i etanol.
 Kolorowy ekran graficzny z podglądem statystyk i rzeczywistym pomiarem zużycia energii.
 Precyzyjny algorytm stabilizacji procesu dopasowany do konstrukcji maszyny D-S

EWOLUCJA I BEZKOMPROMISOWY ROZWÓJ
W DAB-SPAW nie uznajemy półśrodków. Tam, gdzie inni się zatrzymują, my idziemy o krok dalej. Przez lata zdobywaliśmy doświadczenie, projektowaliśmy autorskie podzespoły i wsłuchiwaliśmy się w tysiące Waszych opinii. To właśnie te doświadczenia doprowadziły nas do punktu, w którym obecnie jesteśmy

JAKOŚĆ TO NIE TYLKO SŁOWA
W DAB-SPAW wierzymy, że prawdziwa jakość obroni się sama. Nie tworzymy masówki – tworzymy sprzęt, który sami z dumą obsługujemy. Naszą najlepszą wizytówką nie są katalogowe zdjęcia, ale realne efekty u setek zadowolonych klientów, których wspieramy na każdym etapie ich pasji.

WSPARCIE I POMOC ZDALNA PRZY PIERWSZYM PROCESIE
Kupując w DAB-SPAW, nie zostajesz sam z instrukcją obsługi. Wiemy, że technologia WiFi i zaawansowana rektyfikacja mogą budzić pytania, dlatego jako Twój partner oferujemy Ci pełne wsparcie po zakupowe.
Prowadzimy Cię za rękę: Oferujemy pomoc zdalną przy Twoim pierwszym procesie. Jeśli masz wątpliwości przy starcie, zadzwoń – wspólnie przejdziemy przez ustawienia sterownika, sprawdzimy parametry pracy i upewnimy się, że Twój pierwszy urobek będzie nieskazitelnie czysty i idealny.

ZOBACZ NASZĄ PRACĘ "NA ŻYWO"
Nie kupuj kota w worku. Nie wstydzimy się naszej pracy, dlatego pokazujemy ją bez retuszu – prosto z warsztatu i podczas realnych procesów. Zapraszamy Cię na nasze profile społecznościowe:
Śledź nasz Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/share/1AoHEd3x9P/
Odwiedź nas na TikToku: https://www.tiktok.com/@fpu_dab_spaw?_r=1&_t=ZN-95QIxzjh4EA

Kliknij U Góry w zakładkę "Specyfikacja" - NIE MAMY NIC DO UKRYCIA - Zobacz Sam co Dostaniesz w ZESTAWIE

GWARANCJA JAKOŚCI TO OPINIE LUDZI
Nie musisz wierzyć nam na słowo – najlepszą recenzją są sukcesy naszych klientów. Zachęcamy Cię: zjedź na sam dół tej strony, aby zobaczyć autentyczne opinie Ludzi, którzy Nam Zaufali.

Kontakt bezpośredni do Producenta: ☎ 663 344 704

Zasady wyrobu alkoholu na terenie RP regulują ustawy: z dn. 02.03.2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Firma F.P.U. DAB-SPAW nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jej produktów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór Automatu: EQUINOX-RK.10 , Dest-Master (+ 1 000,00 zł)
Pomiar temp. Wody Na Wyjściu: Bez Pomiaru Temp. Wody Na Wyjściu , Dodatkowy Port + Sonda 2,5mb (+ 140,00 zł)
Stopki / Kółka: Stopki Regulowane , Kółka Zamiast Stopek (+45mm do wysokości zestawu) (+ 100,00 zł)
Chłodniczka OLM: Bez Chłodniczki OLM , Chłodniczka OLM z Osprzętem (+ 240,00 zł)

SPECYFIKACJA

⚙ SPECYFIKACJA TECHNICZNA I SKŁAD ZESTAWU

Głowica Aabratek z wypinanym skraplaczem (Projekt Autorski)

- Wysokość konstrukcyjna: 24 cm.
- Odpinany Skraplacz na złączu TC 63,5
- Powiększone jeziorko z wymuszoną cyrkulacją – 90 ml (przystosowane do zrzutów).
- Trwały trwały skraplacz, spirala podwójnie nawinięta 6m.
- Port na sondę sterownika na wyjściu wody chłodzącej.
- Dodatkowe dokręcane Oczko (do "odwieszania" Kolumny).
- Kolanko + elektrozawór 1/4" do zrzutów Przedgonu i ewentualnego odbioru resztek pogonu.
- Przejściówki + złączki 1/2 cala (pasujące na standardowy wąż ogrodowy).
- Elektrozawór wody (Automat sam odkręci i sam zamknie obieg wody chłodzącej w skraplaczu).
- Dodatkowa pochewka na sondę Termometru/Sterownika temp. Głowicy.
- Złącze TC 63,5 mm
- wężyk silikonowy do odbioru z atestem.

OLM Przyściankowy (Obniżony Odbiór)

- Wysokość modułu: 35 cm
- Jeziorko: 35 ml.
- Wypełnienie pryzmatyczne KO Tigra na podparciu dedykowanym.
- Ocieplenie profesjonalną pianką Armaflex.
- Precyzyjne sterownie odbiorem - osprzęt dobrany do rodzaju wybranej automatyki
- Wężyk silikonowy do odbioru z atestem
- złącza TC 63,5 mm.

Kolumna 63,5 mm (Segment Górny)

- Wysokość: 75 cm.
- Wypełnienie pryzmatycznymi KO Tigra na podparciu dedykowanym.
- Wspawane MOCOWANIE termometru / sterownika na klamrze Tri-clamp.
- Ocieplenie Armaflex
- złącza TC 63,5 mm.

Kolumna Rektyfikacyjna 63,5 mm (Segment Dolny)

- Wysokość: 45 cm.
- Wypełnienie pryzmatycznymi KO Tigra na podparciu dedykowanym.
- Wspawany port term na sondę termometru/sterownika 6 mm na 10. półce.
- Ocieplenie Armaflex
- złącza TC 63,5 mm.

Autorski Bufor z Wymuszoną Cyrkulacją 3,8L

- Wysokość: 21 cm
- Szeroka kryza
- Rura wewnętrzna 76,1 mm.
- Pojemność: 3,8 L.
- System 3 x Bypass, wymuszona cyrkulacja zapewniająca szybkie wzmocnienie.
- Wypełniony miedzią Cu Tigra na podparciu dedykowanym z wyjmowaną zawleczką.
- Zawór spustowy nierdzewny 1/4" + króciec + wężyk silikonowy do spustu do zbiornika.
- Wziernik DN50
- Pochewka na sondę sterownika/termometru w cieczy.
- Złącze TC 63,5 mm
- Ocieplenie Armaflex.

Niski Zbiornik w Stożku 60L

- Wysokość: zaledwie 36 cm.
- Wspawana mufa 5/4" | Mocowanie Sterownika / Regulatora grzałek.
- Solidne rączki transportowe | Nakrętki nierdzewne (mocowanie Bufora/Kryzy).
- Centralny otwór/wlew aż 220 mm + uszczelka silikonowa 3 mm z atestem.
- Dodatkowy Wlew TC 63,5 mm + dekielek z rączką.
- Regulowane stopki
- Centralny spust 1/2" + zawór.
- Wskaźnik poziomu wsadu (płynowskaz) + wężyk silikonowy.
- Spust 1/4" bezpośrednio do zbiornika zawartości Bufora (w komplecie kolanko + króciec nierdzewny).
- Pochewka na termometr/sterownik w cieczy w medium wsadu.
- Ocieplenie Armaflex | Grzałka nierdzewna dualna: 1x2500W + 1x2000W (moc robocza 2,5kW).

Automatyka

Profesjonalna Automatyka WiFi Do Wyboru:

1) Automat EQUINOX R.K. 10 + Niezbędny Osprzęt do Maszyny D-S
2) Automat DEST-MASTER + Niezbędny Osprzęt do Maszyny D-S

W zestawie Instrukcje do Maszyny i Automatu

Całkowita wysokość Zestawu na Zbiorniku 60L 235cm - bez oczka do odwieszania Kolumny (Po kontakcie można dopasować do warunków lokalowych)

Zestaw KOMPLETNY: W pełni wyposażony, bez dodatkowych kosztów startowych.