Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 23:31

Link do produktu: https://www.dab-spaw.pl/destylator-manualny-d-s-v1-wi-fi-zb-2xdno-bufor-olm-gl-aabratek-p-6.html



DESTYLATOR Manualny D-S V1 WI-FI + ZB. 2xDNO + BUFOR + OLM + GŁ AABRATEK

Cena brutto	**6 400,00 zł**
Cena netto	**5 203,25 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**DS-V1-A**
Kod producenta	**DS-V1-A**

Opis produktu

⚗ DESTYLATOR Manualny WI-FI D-S V1 TC
WYSOKOŚĆ ZESTAWU 240CM (+ 4CM DOKRĘCANE OCZKO DO ODWIEZSZANIA KOLUMNY)

Zbiornik z Podwójny Dnem w Stożku Spawany 60L
BUFOR - Wymuszona cyrkulacja 3,8L, wypełniony CU
KOLUMNA - Dzielona 45+75CM
GŁOWICA PUSZKOWA Jeziorko - 100ML
MOC ROZRUCHOWA - 4500W
MOC ROBOCZA- 2500W
WYDAJNOŚĆ - do 33ML/MIN (1,8-1,9L/H)
TYP ZŁĄCZY - TRI CLAMP 63,5

⚠ **TERMIN REALIZACJI:** Zależy głównie od rodzaju produktu i ilości zamówień. Produkty na zamówienie Wysyłamy w Terminie Zgodnym z ustaleniami tel. bądź mailowymi. (o dokładną Datę można dopytać w zakładce KONTAKT mailem bądź tel. 663344704)

Autorska Inżynieria DAB-SPAW | , Bufor średnicy 220mm z Wymuszoną Cyrkulacją Pełniący Funkcję Filtra Katalitycznego | Głowica Puszkowa z Potężnym Skraplaczem | OLM Przyściankowy | Spawany Zbiornik **Z PODWÓJNYM DNEM**

Inwestycja w D-S V3 TC to decyzja o wejściu do elity domowej rektyfikacji. To nie jest produkt budżetowy – to zaawansowana technologicznie maszyna, w której każdy detal i każdy milimetr konstrukcji służy jednemu celowi: uzyskaniu nieskazitelnej czystości przy absolutnym komforcie obsługi. Jeśli szukasz urządzenia, które wybacza błędy, pracuje stabilnie i zostało zaprojektowane przez praktyków dla profesjonalistów – jesteś w odpowiednim miejscu.

FUNDAMENTY JAKOŚCI
Autorski Bufor z Wymuszoną Cyrkulacją Bypass – Serce Stabilizacji
Nasz bufor to unikat na skalę rynkową. Zastosowanie ogromnej średnicy aż 220mm i co za tym idzie pojemności 3,8L pozwoliło nam stworzyć potężną strefę stabilizacji procesu.
➤ **Funkcja filtra katalitycznego:** Wnętrze wypełnione miedzią pełni rolę katalizatora, który trwale wiąże i usuwa niepożądane związki siarki. Dzięki temu produkt końcowy jest pozbawiony "jajecznego" zapachu, charakteryzując się nieskazitelną łagodnością.
➤ **Wydajność:** Bufor znacząco opóźnia moment przedostawania się pogonów do kolumny, co pozwala odzyskać o 20% więcej "serca" z jednego procesu. To realna oszczędność Twojego czasu i surowca. Dzięki Baypas Bufor znacznie szybciej się "wzmacnia" niż inne konkurencyjne konstrukcje.

Autorska Modułowa Głowica Aabratek 90ml. z Wypinanym Skraplaczem Triclamp 63,5

➤ **Modułowość:** Kolejny Dowód na to że modułowość to klucz. Wypinając skraplacz z głowicy Aabratek i wpinając go w OLM powstaje głowica NIXON z małym jeziorkiem dedykowana do destylacji Prostej, Nie trzeba nic dokupować.
➤ **Oszczędność mediów:** Skraplacz Pancerny i Niezniszczalny wykonany z aż 6mb gwarantuje niskie zużycie wody chłodzącej
➤ **System Easy-Hang :** Unikalne, odkręcane oczko pozwala na bezpieczne odwieszenie kolumny po procesie – higiena i wygoda, których nie oferuje nikt inny, znacząco ułatwia z "wyjściem" zbiornika z pod kolumny w pełnym okablowaniu.
➤ **Powiększone Jeziorko z wymuszoną Cyrkulacją 90ml** przystosowane do zrzutów przedgonu - skutecznie odetnie niechciane frakcje.

OLM przyściankowy Z Funkcją Głowicy NIXON
➤ Dzięki Odpowiednio Dobranej ilości wypełnienia uzyskujemy nie zanieczyszczone "serce" od początku do końca procesu.
➤ **Funkcja Nixon Autorski Projekt** - Wpinając Skraplacz z głowicy Aabratek i wpinając go w OLM Powstaje Głowica z Małym Jeziorkiem dedykowaną do destylacji - Nie ma potrzeby Nic Dokupować - Pełna modułowość.

Zbiornik "Low Profile" 60L + PODWÓJNE DNO w Stożku – Higiena, Ergonomia, Uniwersalność
Zaprojektowaliśmy zbiornik, który rozwiązuje aż **TRZY** największe problemy użytkowników: wysokość zestawu i trudność w myciu i gotowanie gęstych wsadów.
➤ **Wysokość zaledwie 42cm: Mimo Podwójnego Dna** Pozwala na pracę w standardowych pomieszczeniach przy zachowaniu maksymalnej długości kolumny zasypowej.
➤ **Otwór inspekcyjny 220mm:** Centralny wlew o ogromnej średnicy umożliwia włożenie obu rąk do środka. Utrzymanie sterylnej czystości zbiornika po gęstych nastawach staje się formalnością.
➤ **Gruba 3mm Uszczelka z Silikonu z Atestem** - Szczelne połączenie śrubowe czy to Bufora czy Kryzy (Kryza dostępna jako opcja)
➤ **Złącza Tri-Clamp 63,5mm:** Wszystkie przyłącza, w tym dodatkowy wlew, wykonane są w standardzie 63,5mm (TC). Brak konieczności posiadania różnych rozmiarów uszczelek i obejm – pełna modułowość.
➤ **Regulowane Stopki** - Umożliwiają dokładne wypoziomowanie Całej konstrukcji - W opcjach dodatkowych istnieje możliwość wymiany stopek na kółka obrotowe podwójnie łożyskowane co znacząco ułatwia transport pełnego zbiornika
➤ **Solidne rączki** - wygoda w przenoszeniu zbiornika
➤ **W każdym zbiorniku wspawane mocowanie pod przyszłą rozbudowę maszyny** - Nie ważne Jaki kupujesz model Nie zamkniemy Ci drogi do Rozwoju
➤ **Spust boczny 5/4"** - Duży otwór = Łatwość w opróżnianiu Zbiornika z Gęstych Wsadów
➤ **Wskaźnik poziomu wsadu** - Nie wiesz ile wlać do zbiornika To nie jest problem Widzisz to na zintegrowanym "Płynkowskazie"
➤ **Wskaźnik poziomu medium grzewczego** + (zalecana gliceryna) - Widać Stan Gliceryny
➤ **Zintegrowany spust Bufora** - Znacząco ułatwia pozbycie się pozostałych ciężkich pogonów bezpośrednio do zbiornika.
➤ **Pochewka na termometr/sterownik, w cieczy w medium wsadu** - Pomiar rzeczywisty Cieczy nie Par.
➤ **Pochewka na termometr/sterownik, w cieczy w medium Dna - Pomiar temperatury Dna -** (w opcjach można dokupić specjalną sondę wysokotemperaturową)
➤ **Ocieplenie** - Zbiornik w pełni starannie odizolowany Matą kauczukową o podwyższonej odporności na uszkodzenia
➤ **Powiększony wlew medium grzewczego 1 1/4"** - Łatwo zalać dno gęstym medium grzewczym
➤ **PODWÓJNE GRZAŁKI -** - wspawane dwie mufy 5/4" (grzanie do wyboru medium dna bądź medium wsadu) Nie ma potrzeby rozgrzewania Dna Jak Przerabiamy PŁYN. Do gęstego Używamy Dna natomiast do płynu Grzałki punktowej we Wsadzie. Daje to też różne możliwości wykorzystania Zbiornika np. Odpęd możemy zrobić na dnie, a jak już mamy płyn nie musimy rozgrzewać dna bo możemy frakcje podzielić na grzałce we wsadzie.

Nie-symetryczna Dzielona Kolumna – Wolność Konfiguracji
Nasza kolumna nie jest "sztywna". Dzięki niesymetrycznemu podziałowi modułów, D-S V3 TC staje się urządzeniem uniwersalnym:
➤ **Tryb Rektyfikacji:** Pełna wysokość z wypełnieniem czołowego Producenta z dożywotnią Gwarancją KO Tigra (sprężynki pryzmatyczne) dla krystalicznego 96%.
➤ **Tryb Destylacji:** Możliwość skrócenia kolumny i konfiguracji pod nastawy owocowe (pot-still) lub zbożowe, aby zachować aromat surowca.
➤ **Podział kolumny** - wypełnienie ma swój Ciężar, podział skutecznie zapobiega "osiadaniu" Wypełnienia
➤ **Wysokość Pełnego Zasypu pod OLM w Pełnej Konfiguracji to aż 120cm.**
➤ **Wspawane MOCOWANIE termometru / sterownika na klamrze Tri-clamp (Pomysł Autorski)** - Sterownik Można Obrócić w dowolnym kierunku tak jak nam Wygodnie.
➤ **Wspawany port term na sondę termometru/sterownika 6mm na 10 półce.**

Termometr WI-FI

Zdalny podgląd przez aplikację mobilną

- odczyt temperatur w czasie rzeczywistym,
- konfigurację progów alarmowych dla każdego czujnika,
- natychmiastowe powiadomienia, gdy temperatura przekroczy ustawioną wartość,

Zestaw zawiera:

- Moduł z kolorowym ekranem dotykowym,
- Zasilacz,
- 5 precyzyjnych czujników temperatury średnica do 6 mm.

EWOLUCJA I BEZKOMPROMISOWY ROZWÓJ
W DAB-SPAW nie uznajemy półśrodków. Tam, gdzie inni się zatrzymują, my idziemy o krok dalej. Przez lata zdobywaliśmy doświadczenie, projektowaliśmy autorskie podzespoły i wsłuchiwaliśmy się w tysiące Waszych opinii. To właśnie te doświadczenia doprowadziły nas do punktu, w którym podjęliśmy odważną i bezkompromisową decyzję o zmianie standardów sterowania w naszych maszynach.

Kliknij U Góry w zakładkę "Specyfikacja" - NIE MAMY NIC DO UKRYCIA - Zobacz Sam co Dostaniesz w ZESTAWIE

JAKOŚĆ TO NIE TYLKO SŁOWA
W DAB-SPAW wierzymy, że prawdziwa jakość obroni się sama. Nie tworzymy masówki – tworzymy sprzęt, który sami z dumą obsługujemy. Naszą najlepszą wizytówką nie są katalogowe zdjęcia, ale realne efekty u setek zadowolonych klientów, których wspieramy na każdym etapie ich pasji.

WSPARCIE I POMOC ZDALNA PRZY PIERWSZYM PROCESIE
Kupując w DAB-SPAW, nie zostajesz sam z instrukcją obsługi. Wiemy, że technologia WiFi i zaawansowana rektyfikacja mogą budzić pytania, dlatego jako Twój partner oferujemy Ci pełne wsparcie po zakupowe.
Prowadzimy Cię za rękę: Oferujemy pomoc zdalną przy Twoim pierwszym procesie. Jeśli masz wątpliwości przy starcie, zadzwoń – wspólnie przejdziemy przez ustawienia sterownika, sprawdzimy parametry pracy i upewnimy się, że Twój pierwszy urobek będzie nieskazitelnie czysty i idealny.

ZOBACZ NASZĄ PRACĘ "NA ŻYWO"
Nie kupuj kota w worku. Nie wstydzimy się naszej pracy, dlatego pokazujemy ją bez retuszu – prosto z warsztatu i podczas realnych procesów. Zapraszamy Cię na nasze profile społecznościowe:

Śledź nasz Fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/share/1AoHEd3x9P/
Odwiedź nas na TikToku: https://www.tiktok.com/@fpu_dab_spaw?_r=1&_t=ZN-95QIxzjh4EA

GWARANCJA JAKOŚCI TO OPINIE LUDZI
Nie musisz wierzyć nam na słowo – najlepszą recenzją są sukcesy naszych klientów. Zachęcamy Cię: zjedź na sam dół tej strony, aby zobaczyć autentyczne opinie Ludzi, którzy Nam Zaufali.

Kontakt bezpośredni do Producenta: ☎ 663 344 704

Zasady wyrobu alkoholu na terenie RP regulują ustawy: z dn. 02.03.2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Firma F.P.U. DAB-SPAW nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jej produktów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stopki / Kółka: Stopki Regulowane , Kółka Zamiast Stopek (+45mm do wysokości zestawu) (+ 100,00 zł)
Wybór Głowicy: Głowica Aabratek , Głowica Puszkowa (+ 350,00 zł)
Chłodniczka OLM: Bez Chłodniczki OLM , Chłodniczka OLM z Osprzętem (+ 240,00 zł)
Dodatkowa Grzałka 2+2,5KW: Bez Dodatkowej Grzałki , Dodatkowa Grzałka 2+2,5KW (+ 240,00 zł)

SPECYFIKACJA

⚙ SPECYFIKACJA TECHNICZNA I SKŁAD ZESTAWU

Głowica Aabratek z wypinanym skraplaczem (Projekt Autorski)

- Wysokość konstrukcyjna: 24 cm.
- Odpinany Skraplacz na złączu TC 63,5
- Powiększone jeziorko z wymuszoną cyrkulacją – 90 ml (przystosowane do zrzutów).
- Trwały trwały skraplacz, spirala podwójnie nawinięta 6m.
- Port na sondę sterownika na wyjściu wody chłodzącej.
- Dodatkowe dokręcane Oczko (do "odwieszania" Kolumny).
- Kolanko + elektrozawór 1/4" do zrzutów Przedgonu i ewentualnego odbioru resztek pogonu.
- Przejściówki + złączki 1/2 cala (pasujące na standardowy wąż ogrodowy).
- Elektrozawór wody (Automat sam odkręci i sam zamknie obieg wody chłodzącej w skraplaczu).
- Dodatkowa pochewka na sondę Termometru/Sterownika temp. Głowicy.
- Złącze TC 63,5 mm
- wężyk silikonowy do odbioru z atestem.

OLM Przyściankowy (Obniżony Odbiór)

- Wysokość modułu: 35 cm
- Jeziorko: 35 ml.
- Wypełnienie pryzmatyczne KO Tigra na podparciu dedykowanym.
- Ocieplenie profesjonalną pianką Armaflex.
- Elektrozawór, precyzyjne sterownie odbiorem
- Wężyk silikonowy do odbioru z atestem
- złącza TC 63,5 mm.
- Opcja przekształcenia w głowicę z małym jeziorkiem

Kolumna 63,5 mm (Segment Górny)

- Wysokość: 75 cm.
- Wypełnienie pryzmatycznymi KO Tigra na podparciu dedykowanym.
- Wspawane MOCOWANIE termometru / sterownika na klamrze Tri-clamp.
- Ocieplenie Armaflex
- złącza TC 63,5 mm.

Kolumna Rektyfikacyjna 63,5 mm (Segment Dolny)

- Wysokość: 45 cm.
- Wypełnienie pryzmatycznymi KO Tigra na podparciu dedykowanym.
- Wspawany port term na sondę termometru/sterownika 6 mm na 10. półce.
- Ocieplenie Armaflex
- złącza TC 63,5 mm.

Autorski Bufor z Wymuszoną Cyrkulacją 3,8L

- Wysokość: 21 cm
- Szeroka kryza
- Rura wewnętrzna 76,1 mm.
- Pojemność: 3,8 L.
- System 3 x Bypass, wymuszona cyrkulacja zapewniająca szybkie wzmocnienie.
- Wypełniony miedzią Cu Tigra na podparciu dedykowanym z wyjmowaną zawleczką.
- Zawór spustowy nierdzewny 1/4" + króciec + wężyk silikonowy do spustu do zbiornika.
- Wziernik DN50
- Pochewka na sondę sterownika/termometru w cieczy.
- Złącze TC 63,5 mm
- Ocieplenie Armaflex.

Uniwersalny, zbiornik w stożku 60L z podwójnym Dnem również do owoców

- Wysokość: zaledwie 42 cm.
- Wspawana 2 x mufa 5/4"
- Mocowanie Sterownika / Regulatora grzałek
- Solidne rączki transportowe
- Nakrętki nierdzewne (mocowanie Bufora/Kryzy).
- Centralny otwór/wlew aż 220 mm + uszczelka silikonowa 3 mm z atestem.
- Dodatkowy Wlew TC 63,5 mm + dekielek z rączką.
- Regulowane stopki
- Spust boczny 5/4" (obniżony) + zawór 5/4".
- Wskaźnik poziomu wsadu (płynowskaz) + wężyk silikonowy.
- Wskaźnik poziomu medium grzewczego + wężyk silikonowy (zalecana gliceryna)
- Spust 1/4" bezpośrednio do zbiornika zawartości Bufora (w komplecie kolanko + króciec nierdzewny).
- Pochewka na termometr/sterownik w cieczy w medium wsadu.
- Pochewka na termometr/sterownik w cieczy w medium dna.
- Spust medium grzewczego (korek 1/4")
- Ocieplenie Mata Kauczukowa
- Grzałka nierdzewna dualna: 1x2500W + 1x2000W (moc robocza 2,5kW).
- Wlew medium grzewczego 1 1/4" z odpowietrznikiem medium grzewczego
- Grzałka nierdzewna dobrej firmy 1x2500W+1x2000W (moc robocza 2,5KW)

W zestawie Instrukcje do Maszyny

Termometr WI-FI

Zdalny podgląd przez aplikację mobilną

- odczyt temperatur w czasie rzeczywistym,
- konfigurację progów alarmowych dla każdego czujnika,
- natychmiastowe powiadomienia, gdy temperatura przekroczy ustawioną wartość,

Zestaw zawiera:

- Moduł z kolorowym ekranem dotykowym,
- Zasilacz,
- 5 precyzyjnych czujników temperatury średnica do 6 mm.

Całkowita wysokość Zestawu na Zbiorniku 60L 225cm - bez oczka do odwieszania Kolumny (Po kontakcie można dopasować do warunków lokalowych)

Zestaw KOMPLETNY: W pełni wyposażony, bez dodatkowych

kosztów startowych.

Zasady wyrobu alkoholu na terenie RP regulują ustawy: z dn. 02.03.2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Firma F.P.U. DAB-SPAW nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jej produktów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.